

- ⇒ **Puissance ajustable**
- 20W/30W/50W
 - 30W/50W/70W
- Température Kelvin ajustable**
- 3000K/4000K/5000K



Caractéristiques

Applications:

- Édifices commerciaux
- Complexes industriels
- Écoles/hôpitaux
- Complexes sportifs
- Parcs de stationnements
- Réseaux portuaires
- Aérogares/métros
- Ponts/viaducs
- Stations de ski
- Hôtels
- Parcs/zones résidentielles

Boîtier	Moulage d'aluminium
Lentille	PC - Motif anti-éblouissement
Dissipateur thermique	Profilé aluminium
DEL	LUMILEDS SMD2835
Pilot	ASMART HB-FL19H060
Angle de dissusion	150 Degrés
Facteur de puissance	0,90
CRI	>80
Température Kelvin	3000K à 5000K
Lumens (5000K)	1 580 - 10 030 Lms
Lumens/watts	125 Lms/watts ± 5%
Durée de vie	Plus de 50 000 heures
Conditions d'opérations	-30°C à 45°C
Étanchéité	IP-65
Certifications	cUL/UL/DLC/CE/SAA
Garantie limitée	5 ans

Caractéristiques				
Puissance	20W	30W	50W	70W
Lumens	1 580 lms	3 430 lms	6 340 lms	10 030 lms
Dimension (mm)	L:110 l:70 H:38	L:181 l:179 H:43	L:216 l:175 H:48	L:265 l:190 H:54
Poids (Kg)	0.45Kg	1.15 Kg	1.64 Kg	3.2 Kg

Guide de commande

Pour commander le produit désiré, intégrez successivement les codes respectifs répondants à vos besoins dans chacun des encadrés suivants:

F-ASTFL06			BH		
-----------	--	--	----	--	--

Modèle	Puissance Alimentation	Version	Couleur boîtier	Braket	Température Kelvin ajustable
F-ASTFL06	20/30/50W AC 120-347V 50/60Hz	E50W	Noir BH	Type A AM Type B YM	3000/4000/5000K 30/40/50KW
	30/50/70W AC 120-277V 50/60Hz	70W	JH8A1		3000/4000/5000K CA30/40/50K

Fixation:

Type A
(1/2 AM)



Type B
YM



Type C



Type D



Type E



Photométrie 50W

