

# Encastré ultra mince dirigeable

## V-LAEA



- Puissance: 9W
- Couleur Kelvin: 3-CTT
- Voltage: 120 VAC
- Gradable 0-10V
- Angle de diffusion: 40°
- Câble imperméable (Pour salle de bain)
- Boîtier: Profilé en alliage d'aluminium
- Connection rapide
- Convient aux endroits humides

### Caractéristiques

Boîtier	Aluminium
Lentille	Givrée - PMMA
Angle de diffusion	40°
DEL	SMD2835
Pilot	Approuvé cETL
Facteur de puissance	0,9
CRI	>80
Température Kelvin	3000K à 5700K
Lumens	800 Lms
Lumens/watts	80 Lms/watts ± 5%
Durée de vie	Plus de 50 000 heures
Certifications	cETL, FC, Energystar
Conditions d'opérations	-20°C à 45°C
Gradable	0-10V TRIAC
Garantie limitée	5 ans

Modèle	Puissance	Lumens
3 pouces	9W	800 lms



Description du projet:		Approbation:	
Localisation:		Date:	Quantité:

## Guide de commande

V-LAEA				V1		
--------	--	--	--	----	--	--

Modèle	Style	Dimension	Puissance	Alimentation	Température Kelvin	Finition
V-LAEA	Rond RO	3 pouces 3	9W 09	90-135V 50/60 Hz. Mvolt V1	3000K/4000K/ 5700K 3CT 2700K/3000K/3500K/ 4000K/ 5000K 5CT	Blanc WH Nichel NB Noir BK

## Dimensions:

Modèle	Dimension	Coupe
3 pouces - Rond	Φ85xH45 mm	Φ69-77mm

