

Chaque linéaire DEL:

- ⇒ **4 choix de puissance**
Ou 30W/36W/42W/50W
60W/68W/72W/80W
- ⇒ **3 choix de température Kelvin**
3500K/4000K/5000K



Applications:

- Écoles
- Hôpitaux
- Complexes industriels
- Fonds de commerce
- Garages
- Bureaux
- Entrepôts
- Complexes sportifs
- Métros

Description

Caractéristiques

Boîtier	Aluminium
Lentille	Anti-éblouissement
Angle de diffusion	120°
DEL	SMD2835
Pilot	cUL
Facteur de puissance	0,92
CRI	>80
UGR	<22
Température Kelvin	3500K à 5000K
Lumens (4000K)	3 800 à 10 200 Lms
Lumens/watts	127 Lms/watts ± 5%
Durée de vie	Plus de 50 000 heures
Certifications	cUL/FCC/IP20/DLC Premium
Conditions d'opérations	-10°C à 35°C
Graduable	0-10V
Garantie limitée	5 ans

	Linéaire DEL 4 pieds 30W/36W/42W/50W			
Puissance	30W	36W	42W	50W
Lumens (4000K)	3 810 Lms	4 572 Lms	5 334 Lms	6 350 Lms
	Linéaire DEL 8 pieds 60W/68W/72W/80W			
Puissance	60W	68W	72W	80W
Lumens (4000K)	7 620 Lms	8 636 Lms	9 144 Lms	10 160 Lms

Description du projet:	Approbation:	
Localisation:	Date:	Quantité:

Guide de commande

V-SXLD		PX	VX	3CT	WH	
--------	--	----	----	-----	----	--

Modèle	Dimension	Puissance	Alimentation	Température Kelvin	Couleur	Option
V-SXLD	4 pieds 04	30W/36W/ 40W/50W PX	100-347V 50/60Hz. Mv VX	3500K/4000K/ 5000K 3CT	Blanc WH	Détecteur mouvements M

8 pieds 08	60W/68W/ 72W/80W PX
-------------------	-------------------------------

Kit de suspension (de 4 pieds)	SK1.5M KIT
--------------------------------	-------------------

Dimensions

Boitier 4 pieds



Boitier 8 pieds



Détecteur de mouvements modulable



Résistant aux impacts



Intensité 100%

intensité 10%

