



Bandes DEL remplaçables



Description

Le *surface linéaire* DEL de la série **ÉCO-VISION** est conçu pour de multiples applications d'éclairage: Cages d'escaliers, couloirs, bureaux, salles de cours, lieux d'entrepôts, etc...

Applications:

École
Hôpitaux
Complexes industriels
Fonds de commerce
Garages
Bureaux
Entrepôts
Complexes sportifs
Métros

Le diffuseur en polycarbonate haute densité, résiste aux impacts et aux vandales. L'option de variation de l'intensité lumineuse est possible, ce qui lui confère une grande polyvalence. Les températures d'opération de l'appareil varient de $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$.

Multiple options:

- Intensité graduable
- Détecteur de mouvement
 - Limitation de zone détectée
 - Temps de luminosité
 - Multiple niveaux de luminosité
- Éclairage d'urgence (batterie de réserve)



Résistant aux impacts

Batterie de réserve



Garantie
5 ans

Description du projet:	Approbation:	
Localisation:	Date:	Quantité:

Guide de commande

V-OGLD				
Modèle	Puissance	Alimentation	Température Kelvin	OPTION
V-OGLD	40W - 4 pieds 40	100-277 V V2	3000 K 30	Aucun 0
	42W - 4 pieds 42P	100-347 V VX	3500 K 35	Graduable 0-10V D
	60W - 4 pieds 60		4000 K 40	Détecteur mouvement M
	80W - 8 pieds 80		5000K 50	Batterie d'urgence S

NB: Certification DLC applicable seulement aux modèles 100-277V.

Dimensions

Boitier 4 pieds



Boitier 8 pieds



Caractéristiques	Surface linéaire
Appareil - finition	Polycarbonate
Attaches - finition	Acier inoxydable
CRI	>83
Facteur de puissance	0,95
Lumens 40W/42W/60W/80W	4200 / 5200 / 6700 / 8200 Lms +/- 5%
Conditions d'opérations	-20°C à 40°C
Taux de distorsion (TDH)	<13%
Graduable	0-10 Volts
Durée de vie	50 000 heures et plus
Zone de détection (mètres)	Diamètre: 18M Hauteur: 8M
Garantie	5 ans

Détecteur de mouvements modulaire

