

Tube T8 DEL « Instant FIT »

Conversion des fluorescents T12

Longueur de 8 pieds

VNC3-FA8

Compatible avec plusieurs ballasts électroniques



Description

Ce tube DEL T8 est compatible avec les ballasts magnétiques et électroniques. Il a été testé sur 59 types de ballasts (100-277 ACV). Vous n'avez qu'à enlever le fluorescent existant et insérer ce tube DEL et le tout est fonctionnel.

Applications:

Édifices commerciaux
Édifices à bureaux
Complexes industriels
Entrepôts
Fonds de commerce
Édifices résidentiels
Bâtiments de ferme
Complexes sportifs
Métros
Hôtels
Écoles
Hôpitaux

- ✓ Conforme aux normes électriques de l'Amérique du nord
- ✓ Sans mercure, recyclable et sans danger
- ✓ Compatible aux luminaires existants
- ✓ Économie d'énergie accrue
- ✓ Aucun rayon U.V. ou infra-rouge
- ✓ Sans entretien
- ✓ Allumage instantané sans bourdonnement
- ✓ Fonctionne à des températures aussi basse que -20°C sans clignotement
- ✓ Résiste aux vibrations et aux impacts



Description du projet:	Approbation:	
Localisation:	Date:	Quantité:

Guide de commande

VNC3-FA8	08		V2	
Modèle	Longueur	Puissance	Alimentation	Température Kelvin
VNC3-FA8	8 pieds 08	4400 lumens 40 4500 lumens 45	100-277 VAC 50/60 Hz. Mvolt V2	4000 K 40 5000 K 50

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec notre service technique.

Type: FA-8



Caractéristiques	Tube DEL FA8
Dimension (mm)	2400 mm (8 pieds)
Appareil - finition	Aluminium et polycarbonate
Facteur de puissance	0,95
CRI	>80
Température Kelvin	4000 K et 5000 K
Lumens, 40W / 45W	4400 / 4500 Lms +/- 5%
Conditions d'opérations	-20°C à 45°C
Étanchéité	IP-20
Lumens/watts	100 à 110 lm/w
Durée de vie	50 000 heures et plus
Angle de projection	120°
Garantie	3 ans
Certification	UL/cUL

Installation

« Plug & Play » - Aucun besoin de modifications

1	2	3	4
Éteindre	Retirer le tube	Installer	Allumer